

MANGUERA ARMTEX



firehose

Diseñada especialmente para el uso profesional, bomberos, fábricas, destilerías, etc., las mangueras sintéticas ARMTEX reflejan más de 30 años de desarrollo constante y la incorporación de nuevas tecnologías en materiales más resistentes y eficaces para la extinción de incendios.

Para conseguir un óptimo rendimiento, la manguera ARMTEX está constituida por un tejido circular de fibras de poliéster, continuo, sin costuras, recubierta interna y externamente con un compuesto sintético de caucho nitrílico. Este producto es fabricado en un proceso de extrusión continuo, logrando que ambos recubrimientos formen una sola pieza de alta resistencia a los agentes químicos y usos intensivos.

El recubrimiento interior es liso a fin de para reducir el coeficiente de rozamiento del paso de agua, mientras que la cubierta externa estriada permite una mayor resistencia al arrastre y la abrasión mecánica.

Diámetro		Esp. pared	Peso / Metro	Presión Trabajo	Presión Rotura	textil	estriada	Temp. Serv.	rojo	Ø Rollo 15 m	Ø Rollo 20 m	Ø Rollo 25 m	Ø Rollo 30 m
mm.	pulg.	mm.	gr/m	kg/cm ²	kg/cm ²			°C		cm	cm	cm	cm
38	1 1/2	1,5	290	17	52	x	x		x	28	34	37	42
45	1 3/4	1,5	350	17	52	x	x	temp. -20 °C a 80 °C	x	28	34	37	42
51	2	1,5	420	17	52	x	x		x	28	34	37	42
65	2 1/2	1,5	550	17	52	x	x		x	28	34	37	42

